

# MALDIVES

**12 ANS  
GARANTIE**
**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR**


Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



## DEFINITION / DESTINATION



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION	VALEUR	UNITE	DESIGNATION	VALEUR
Largeur	4	m	Chauffage au sol	Convient
Longueur	30	ml	Comptabilité pièces humides	
Poids total	1390	g/m <sup>2</sup>	Siège à roulette	Conforme selon EN ISO 4918
Épaisseur totale	2	mm	Escalier	
Épaisseur couche d'usure	0,25	mm	Poinçonnement valeur moyenne mesurée	0,20 mm
Envers	Textile		Résistance aux produits d'entretien	
Sens de pose	Même sens / Inversé (selon coloris)		Traitement des déchets	100 % recyclable
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	0,05	%	Traitement antibactérien	Pureclean
Solidité à la lumière	≥ 6		Traitement antisalissure	
Conductivité thermique	0,25	W(m.k)	Traitement de la couche d'usure	
Sonorité à la marche	A		Résistance à la glisse	R10
Isolation phonique	15	dB	Réaction au feu	Cfl-S1
Antistatique		kV	Classement d'usage	23 / 31
Poinçonnement statique rémanent	0,35	mm	COV	A+
Groupe d'abrasion	T		Classe Formaldéhyde	
Soudage à froid			TVOC après 28 jours	< 100
N° Certificat QB UPEC.A+			Classement UPEC	