

Classification	Norme	
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 26986	Revêtements de sol amortis à base de poly(chlorure de vinyle) expansé
Classe d'usage résidentielle	NF EN ISO 10874	23 Intense
Classe d'usage commerciale	NF EN ISO 10874	32 Moyen
Classe d'usage industrielle	NF EN ISO 10874	41 Modéré
Teneur en agent liant		Type I
Caractéristiques	Norme	
Épaisseur totale	NF ISO 24346	2,80 mm
Épaisseur de la couche d'usure	NF ISO 24340	0,35 mm
Masse surfacique totale	NF ISO 23997	1760 g/m ²
Traitement de surface		X-treme
Performances pour le Marquage CE	Norme	
Déclaration de performance	NF EN 14041	0007-0016-DOP-2022-03
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Cfl-s1
Glissance (coef.)	NF EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	Antistatic (≤ 2 kV)
Résistance thermique	NF ISO 10456	0,030 m ² •K/W
Teneur en pentachlorophénol		< 5 ppm
Emissions de formaldéhyde après 28 jours	NF EN 717-1	E1
Performances Techniques	Norme	
Efficacité acoustique au bruit de choc - ΔL_w	NF EN ISO 717-2	19 dB
Résistance au glissement	NF DIN 51130	R10
Résistance chimique	NF ISO 26987	Aucun dommage
Compatible avec chauffage au sol		Compatible (température maximale de surface 27°C)
Solidité des coloris à la lumière	NF ISO 105-B02	≥ 6
Test de la chaise à roulette	NF ISO 4918	Aucun dommage
Développement Durable, Environnement et Qualité de l'Air	Norme	
Label EMISSIONS - Décret n° 2011-321		A+
Sans phtalate		100% sans phtalate
Emissions COVT après 28 jours	NF EN 16516	Gold ($\leq 100 \mu\text{g} / \text{m}^3$)
Contenu recyclé		17 %
Classement BREEAM		A+
EPD		Disponible
Dimensions et décors		
Rouleau		Rouleau 2x20m Rouleau 2x25m Rouleaux 3 x 20 m Rouleaux 3 x 25 m Rouleaux 4 x 20 m Rouleaux 4 x 25 m
Nombre de décors disponibles		105



Les informations ci-dessus peuvent faire l'objet de modifications au profit d'une amélioration complémentaire (05/09/2023). Conformément au Règlement Européen N° 305/2011 pour le Marquage CE, les Déclarations de Performance sont disponibles sur notre site <https://www.tarkett.com> Les recommandations de Tarkett concernant la mise en œuvre, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour les recommandations.