

CERTIFICATS ET DE MARQUAGES



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CONSTRUCTION

Structure	Bouclé
Largeur des lès (m)	4
Longueur du rl (ml) env.	30
Envers	Twinback
Épaisseur total (mm)	6,5
Hauteur du velour (mm)	4
Jauge de la machine	1/10"
Nbre de points au m ²	225 000
Classe de confort	2
Poids totale (g/m ²)	1 800
Poids du velours (g/m ²)	600

ESSAIS D'APTITUDE

Classe d'usage	22
Isolation phonique ΔL_w	24 dB
Absorption acoustique (aW)	-
Compatible avec chauffage au sol	Oui
Siège à roulette	Non
Solidité des coloris à la lumière	5-6
Résistance thermique m ² c°/W	0,08
Durée de garantie	5 ans

SÛRETÉ & ENVIRONNEMENT

Classement feu	Cfl-s1
Pollution intérieur (Cov*)	A+
GUT	Oui
Prodis	AABA4BD1

(* information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).