

AURORA

**15 ANS
GARANTIE**


Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



DEFINITION / DESTINATION



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION	VALEUR	UNITE	DESIGNATION	VALEUR
Largeur	4	m	Chauffage au sol	OUI si T < 28°C
Longueur	25	ml	Comptabilité pièces humides	OUI
Poids total	2000	g/m ²	Siège à roulette	Conforme selon EN ISO 49185
Épaisseur totale	2,90	mm	Escalier	
Épaisseur couche d'usure	< 0,35	mm	Résistance aux pieds de meuble	
Envers	Textile		Résistance aux produits d'entretien	
Sens de pose	Même sens / Inversé (selon coloris)		Traitement des déchets	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	0,05	%	Traitement antibactérien	
Solidité à la lumière	≥ 6		Traitement antiallure	
			Traitement de surface	Pureclean
Conductivité	0,25	W(m.k)	Résistance à la glisse	R10
Sonorité à la marche	A		Réaction au feu	Cfl-s1
Isolation phonique	16	dB	Classement d'usage	23 / 31

FICHE TECHNIQUE

Antistatique	≤ 2	kV	COV	A+
Poinçonnement statique rémanent	0,35	mm	Classe Formaldéhyde	
Groupe d'abrasion	T		TVOC après 28 jours	< 100
Soudage à froid			Classement UPEC	
			N° Certificat QB UPEC.A+	